

TERMOSTATOS DIFERENCIALES

DeltaSol BS (1 fuente de calor - 1 receptor)

Termostato diferencial con dispositivos visibles de funcionamiento y display luminoso con pictogramas.

Funcionamiento automático/manual/off programable desde el menú principal.

Funciones especiales: refrigeración de captadores, refrigeración acumulador, etc...Función termostato adicional (calentamiento / enfriamiento).

4 entradas de sondas y 2 salidas de relé convencionales (4A).

Limitación de temperatura máxima de 2 °C a 95 °C.

T de arranque y parada ajustable entre 1°C y 20 °C y 0,5 °C y 19,5 °C respectivamente.

Función temperatura mínima (10 ... 90 °C).

Contador calorífico (ajuste manual del caudal nominal de la instalación l/min con rango de 0 a 20l/min).

Visualización simultánea de dos temperaturas (captadores-acumulador; acumulador-canal termostato).

Tres sondas de inmersión Pt 1000 (1 FKP6 y 2 FRP6).

Dispositivo antihielo ajustable entre -10 y 10 °C.

Medidas: 172 x 110 x 46 mm.

DeltaSol BS Pro (1 fuente de calor - 2 receptores)

Termostato diferencial con dispositivos visibles de funcionamiento y display luminoso con pictogramas.

Funcionamiento automático/manual/off programable desde el menú principal.

Funciones especiales: refrigeración de captadores, refrigeración acumulador, etc...Función termostato adicional (calentamiento / enfriamiento).

4 entradas de sondas y 2 salidas de relé convencionales (4A).

Limitación de temperatura máxima de 2 °C a 95 °C.

T de arranque y parada ajustable entre 1°C y 20 °C y 0,5 °C y 19,5 °C respectivamente.

Función temperatura mínima (10 ... 90 °C).

9 sistemas básicos de funcionamiento y opciones programables.

Contador calorífico (ajuste manual del caudal nominal de la instalación l/min con rango de 0 a 20l/min).

Visualización simultánea de dos temperaturas (captadores-acumulador; acumulador-canal termostato).

Cuatro sondas de inmersión Pt 1000 (2 FKP6 y 2 FRP6).

Dispositivo antihielo ajustable entre -10 y 10 °C.

Medidas: 172 x 110 x 46 mm.

