

## Vasos de expansión para instalaciones solares



### Vasos de expansión con membrana reemplazable:

- Con membrana reemplazable resistente a propilenglicol
- Precarga 2,5 bares
- Temperatura de servicio max. 99°C
- Tipo AGSB apropiado para la instalación al suelo
- Tipo AGSW apropiado para la instalación al muro

### DATOS TÉCNICOS:

| Código | Tipo       | Presión máx. | Conexión | Altura (mm) | Diámetro (mm) |
|--------|------------|--------------|----------|-------------|---------------|
| 07504  | AGSW 19 l  | 8 bares      | 3/4"     | 450         | 270           |
| 07506  | AGSW 25 l  | 8 bares      | 3/4"     | 500         | 290           |
| 07508  | AGSW 40 l  | 8 bares      | 3/4"     | 560         | 320           |
| 07510  | AGSB 60 l  | 6 bares      | 3/4"     | 730         | 380           |
| 07511  | AGSB 80 l  | 6 bares      | 3/4"     | 735         | 450           |
| 07512  | AGSB 100 l | 6 bares      | 1"       | 790         | 450           |

- Construido especialmente para instalaciones solares
- Producido de materiales de alta calidad

**... para el funcionamiento y la seguridad optima de vuestra instalación solar!**

### AGUIDROVERT, S.L.

Cervantes 20, pral izda, 50.006 Zaragoza (Spain)  
Tel. 00-34-976302135 Fax. 00-34-976468085  
www.aguidrovert.com info@aguidrovert.com